

Параметры баллонов, произведенных по ГОСТ 15860-84 (в мм)

Объем, л, не менее	S	D		D ₁		D ₂		D ₃		H ₁ , не более	H, не более	Масса сжиженного газа (пропана), кг, не более	Масса порожнего баллона, кг	
		Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.				Номин.	Пред. Откл.
5	2,0	222	+2,0	200	±1,40	155	±2,0	160	+2,5	206	295	2,0	4,0	±0,40
12										397	485		5,0	6,0
	2,2	250	+2,5	270	±1,60	222	230	+2,9	336	425	11,4	6,5		±0,60
27	3,0	299	+3,0	270					±1,60	222		230	+2,9	487
	2,5	292	+2,9	299	—	—	—	—			840			1015
50	3,0	299	+3,0	299	±1,60	222	230	+2,9	840	1015	21,2	22,0	±2,20	
	2,5	292	+2,9	292					—			—	—	—

Примечания:

1. Наружный диаметр D указан без учета усиления швов.
2. Масса порожнего баллона указана с учетом массы нанесенной эмали без учета массы запорного устройства, колпака и защитных колец.
3. Масса сжиженного газа при изготовлении баллона не контролируется и дана для маркировки на табличке.